



ООО «ВТМ-Белт»

Наш адрес: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 210, офис 18

тел./факс: +7 (861) 210-00-70, 210-93-70, 231-46-14,

234-32-41, 234-48-74


+7 (918) 139-31-76, +7 (918) 449-97-83

www.vtmbelt.ru

мы предлагаем готовые решения для вашего производства

Гладкие ремни классического сечения

Профиль	ГОСТ	W _o мм	W _p мм	H мм	α° градусы
Z	О	10	8.5	6	40
A	А	13	11	8	40
B	Б	17	14	11 (10.5)	40
20	-	20	-	12,5	40
C	В	22	19	14 (10.5)	40
25	-	25	-	16	40
D	Г	32	27	19	40
E	Д	38	32	23 (23.5)	40



W_o – ширина по большому основанию, мм

W_p – расчетная ширина

Гладкие узкого сечения клиновые ремни

Профиль	ГОСТ	W _o мм	W _p мм	H мм	α° градусы
SPZ	Уо	10	8.5	8	40
SPA	Уа	13	11	10	40
SPB	Уб	17	14	14	40
19	-	19	-	15	40
SPC	Ув	22	19	18	40

Гладкие ремни узкого сечения DIN

Профиль	ГОСТ	W _o мм	W _p мм	H мм	α° градусы
9.5	-	9.5	-	8	40
12.5	-	12.5	-	10	40

Гладкие ремни узкого сечения RMA IP 22

Профиль	ГОСТ	W _o мм	W _p мм	H мм	α° градусы
3V	-	9.7	-	8	40
5V	-	15.8	-	13.5	40
8V	-	25.4	-	23	40

Зубчатые ремни классического сечения

Профиль	ГОСТ	W _o мм	W _p мм	H мм	α° градусы
XZ	О	10	8.5	6	40
XA	А	13	11	8	40
XB	Б	17	14	11 (10.5)	40
XC	В	22	19	14 (10.5)	40

Зубчатые ремни узкого сечения AVX10, AVX13

Профиль	ГОСТ	W _o мм	W _p мм	H мм	α° градусы
AVX10	-	10	-	8	40
AVX13	-	13	-	10	40

Зубчатые ремни узкого сечения DIN

Профиль	ГОСТ	W _o мм	W _p мм	H мм	α° градусы
X9.5	-	9.5	-	8	40
X12.5	-	12.5	-	10	40

Зубчатые ремни узкого сечения RMA IP 22

Профиль	ГОСТ	W _o мм	W _p мм	H мм	α° градусы
3VX	-	9.7	-	8	40
5VX	-	15.8	-	13.5	40

Гладкие вариаторные ремни для сельскохозяйственной техники

Профиль	ГОСТ	W _o мм	W _p мм	H мм	α° градусы
68x24	68x24	68	65	24	30
50x20 (HM)	CB-50 (45x22)	50	45	22	30
45x20 (HL)	CB-45 (40x20)	45	40	20	30
38x18	CB-38 (35x18)	38	35	18	30
36x14	CB-36 (36x14)	36	36	14	30
32x15	CB-32 (29x15)	32	29	15	30
32x16	28x16	31	28	16	30
25x13	CB-25 (23x13)	25	23	13	30

Вентиляторные ремни для автомобилей, тракторов и комбайнов

Профиль	ГОСТ	W _o мм	W _p мм	H мм	α° градусы
SPZ 9.5	I-11x8	10	8.5	8	40
SPA 12.5	I-11x10	13	11	10	40
SPB 16	I-14x13	17	14	14	40
15x9	II-12.5x9	15	12.5	9	40
17x11 (B)	II-14x10	17	14	11	40
19x11	II-16x11	19	16	11	40
22x12.5	II-19x12.5	22	19	12.5	40
25x14	II-21x14	25	21	14	40

Многоручьевые ремни классического сечения

Профиль	ГОСТ	W _o мм	W ₁ мм	H мм	α° градусы
HA	R/HA	13	15.9	10	40
HB	R/HB	17	19	13	40
HC	R/HC	22	25.5	16	40
HD	R/HD	32	37	21.5	40

Многоручьевые ремни узкого сечения

Профиль	ГОСТ	W _o мм	W ₁ мм	H мм	α° градусы
HSPZ	R/YO	10	12	10	40
HSPA	R/YA	13	15	12	40
HSPB	R/YB	17	19	16	40
HSPC	R/YB	22	25.5	20	40

Многоручьевые ремни узкого сечения RMA ПР 22

Профиль	ГОСТ	W _o мм	W ₁ мм	H мм	α° градусы
H3V	R/3V	9.7	10.3	10	40
H5V	R/5V	15.8	17.5	16	40
H8V	R/8V	25.4	28.6	25	40

Поликлиновые ручьевые

Профиль	ГОСТ	W _o мм	W ₁ мм	H мм	α° градусы
PH	-	-	1.6	3	40
PJ	-	-	2.34	4	40
PK	-	-	3.56	6	40
PL	-	-	4.7	10	40

Шестигранные. Шестигранные с канавками

Профиль	ГОСТ	W _o мм	W ₁ мм	H мм	α° градусы
AA	-	13	-	10	40
BB	-	17	-	14	40
CC	-	22	-	17	40

